



## Documento de Oficialização da Demanda (DOD)

### 1. IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE DA DEMANDA

Nome do requisitante	Getulio Sergio Cavalcanti Junior			Área/Setor	SEALM
Função	Chefe de Seção	E-mail	sealm@tre-am.jus.br	Telefone(s)	3632-4473 / 5573

### 2. IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA

Aquisição de Material de Consumo: Material Elétrico e Eletrônico (anexo I)

### 3. JUSTIFICATIVA

- a. O processo visa aquisição de material de consumo (Elétrico e Eletrônico), do tipo comum, e destina-se ao ressuprimento do estoque para pronto atendimento nas manutenções preventivas e corretivas nas Unidades Administrativas do TRE-AM (Capital e Interior); Destina-se também, ao atendimento de demandas inerentes ao tipo de material relacionadas a realização dos pleitos eleitorais ordinários e ou suplementares.

### 4. RESULTADOS A SEREM ALCANÇADOS

- a. Manutenção das atividades administrativas e de atendimento ao jurisdicionado;

### 5. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

**Ação prevista no atual Planejamento Estratégico do TRE-AM – Processos Internos:**

Racionalizar e tornar ágil o processo de contratação: busca pela qualidade do processo de contratação, traduzida em racionalidade e agilidade, para que a administração possa **contratar bons produtos e serviços, a baixo custo, e no tempo que permita sua utilização para o bom desempenho institucional.**

### 6. FONTE DE RECURSO

Fonte de recurso disponível para execução no exercício 2021 (Programas de Trabalho 02.122.0570.20GP.0013 – Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral – No Estado do Amazonas) e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral – No Estado do Amazonas, 02.061.0570.4269.0001 – Pleitos Eleitorais - Custeio 33.90.30

### 7. ASSINATURA DO REQUISITANTE *(assinatura eletrônica)*

Nome: Getulio Sergio Cavalcanti Junior

Cargo/Função: CHEFE DA SEÇÃO DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO/TRE-AM

Data: 26/12/2021



ANEXO I

**ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES PARA AQUISIÇÃO**

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	QTD.	UNID
<b>FERRAMENTAS – ND 33.90.30.42</b>				
01	BR0073865	Chave teste ponta chata 1/8x3", com lâmpada de neon e clip	250	UNIDADE
<b>MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO – ND 33.90.30.26</b>				
02	BR0407480	Extensão Elétrica, com 03 tomadas, tomadas em 45º	1.200	UNIDADE
03	BR0108715	Régua elétrica, tipo filtro de linha com 4 tomadas em 45º, sem fusível	300	UNIDADE
04	BR0403984	Pilha, tamanho palito, modelo AAA, não recarregável, características adicionais, cartela com 16 unidades (pacote econômico), não contém mercúrio, chumbo e cádmio, sistema eletroquímico alcalina, tensão nominal 1,5 - com prazo de validade mínimo de 24 meses a contar da data de entrega. Item de Referência: Duracell Alcalina básica MN2400B16	50	UNIDADE
05	BR0403983	Pilha, tamanho pequena, modelo AA, não recarregável características adicionais, cartela com 16 unidades (pacote econômico), não contém mercúrio, chumbo e cádmio, sistema eletroquímico alcalina, tensão nominal 1,5 - com prazo de validade mínimo de 24 meses a contar da data de entrega. Item de Referência: Duracell Alcalina básica MN1500B16	50	UNIDADE
06	BR0435129	Pilha, tamanho pequena, modelo C, características adicionais, cartela com 02 unidades, não contém mercúrio, chumbo e cádmio, sistema eletroquímico alcalina, tensão nominal 1,5 - com prazo de validade mínimo de 24 meses a contar da data de entrega. Item de Referência: Duracell Alcalina básica MN1400B2	40	EMBALAGEM
07	BR0419861	Pilha, tamanho pequena, modelo D, características adicionais, cartela com 02 unidades, não contém mercúrio, chumbo e cádmio, sistema eletroquímico alcalina, tensão nominal 1,5 - com prazo de validade mínimo de 24 meses a contar da data de entrega. Item de Referência: Duracell Alcalina básica MN1300B2	40	EMBALAGEM
08	BR0424897	Protetor contra surtos elétricos, 3P, Tensão nominal de operação 127 ~ 220 V, 10 A, Cor transparente. ITEM REFERÊNCIA: Clamper: ICLAMPER Pocket 3P.	30	UNIDADE
09	BR0340501	Abraçadeira nylon 20 cm	1.000	UNIDADE
10	BR0281005	Abraçadeira nylon 50 cm	300	UNIDADE
11	BR0380135	Caixa sobrepor, cor branca, tipo arstop, para ar condicionado com disjuntor bipolar de 25A curva X, tipo din, já incluso.	10	UNIDADE
12	BR0254656	Canaleta sobrepor em plástico, com divisória – 20x10mm, comprimento 2,10m, cor branco – SISTEMA X	200	UNIDADE
13	BR0295514	Canaleta sobrepor em plástico, com divisória – 50x20mm, comprimento 2,10m, cor branco – SISTEMA X	100	UNIDADE
14	BR0436712	Interrupto simples de embutir 10 A uma tecla, conjugado com tomada 10A, cor branco	100	UNIDADE
15	BR0040916	Interruptor bipolar de embutir 25A, 1 tecla, vertical, cor branco	100	UNIDADE
16	BR0373716	Interruptor simples de embutir 10A, 1 tecla, vertical, cor branco	100	UNIDADE
17	BR0373717	Interruptor simples de embutir 10A, 2 teclas, horizontal, cor branco	100	UNIDADE
18	BR0390276	Plugue Macho Versátil 2P+ T PB (Padrão Brasileiro) 20A 250V Branco Saída Lateral - 615873 - Pial Legrand	50	UNIDADE
19	BR0365015	Tê elétrico Pino Multiplicador 3 saídas 2P+T 10A/250V - Item de referência: DANEVA ref 1676	150	UNIDADE
20	BR0399272	Tomada de rede lógica RJ45 em caixa de sobrepor, branca	50	UNIDADE



21	BR0373235	Tomada dupla (02 postos), em caixa de sobrepor, 20A	100	UNIDADE
22	BR0373574	Tomada simples (01 posto), em caixa de sobrepor, 20A	100	UNIDADE
23	BR0433162	Tomada tipo plug, desmontável, 2P + T, padrão brasileiro, 10A	50	UNIDADE
24	BR0433161	Tomada tipo plug, desmontável, 2P + T, padrão brasileiro, 20A	50	UNIDADE
25	BR0401836	Cabo elétrico flexível, 750V, 2.5mm <sup>2</sup> – Cor AZUL, selo de identificação da conformidade com marca do INMETRO e do Organismo Certificador, peças com 100 metros.	10	PEÇA
26	BR0401839	Cabo elétrico flexível, 750V, 2.5mm <sup>2</sup> – Cor PRETO, selo de identificação da conformidade com marca do INMETRO e do Organismo Certificador, peças com 100 metros.	20	PEÇA
27	BR0401837	Cabo elétrico flexível, 750V, 2.5mm <sup>2</sup> – Cor VERDE, selo de identificação da conformidade com marca do INMETRO e do Organismo Certificador, peças com 100 metros.	10	PEÇA
28	BR0401842	Cabo elétrico flexível, 750V, 4mm <sup>2</sup> – Cor AZUL, selo de identificação da conformidade com marca do INMETRO e do Organismo Certificador, peças com 100 metros.	10	PEÇA
29	BR0401852	Cabo elétrico flexível, 750V, 4mm <sup>2</sup> – Cor PRETO, selo de identificação da conformidade com marca do INMETRO e do Organismo Certificador, peças com 100 metros.	10	PEÇA
30	BR0401843	Cabo elétrico flexível, 750V, 4mm <sup>2</sup> – Cor VERDE, selo de identificação da conformidade com marca do INMETRO e do Organismo Certificador, peças com 100 metros.	10	PEÇA
31	BR0401850	Cabo elétrico flexível, 750V, 6mm <sup>2</sup> – Cor AZUL, selo de identificação da conformidade com marca do INMETRO e do Organismo Certificador, peças com 100 metros.	05	PEÇA
32	BR0401852	Cabo elétrico flexível, 750V, 6mm <sup>2</sup> – Cor PRETO, selo de identificação da conformidade com marca do INMETRO e do Organismo Certificador, peças com 100 metros.	05	PEÇA
33	BR0401851	Cabo elétrico flexível, 750V, 6mm <sup>2</sup> – Cor VERDE, selo de identificação da conformidade com marca do INMETRO e do Organismo Certificador, peças com 100 metros.	05	PEÇA
34	BR0317844	Fita isolante antichama – 19mm x 20m -preta	240	ROLO
35	BR0435130	Lâmpada Bulbo LED - 12W, bivolt, 6500K, base E 27	1.000	UNIDADE
36	BR0435088	Lâmpada Bulbo LED - 6W, bivolt, 6500K, base E 27	300	UNIDADE
37	BR0013188	Lâmpada superled BB industrial 40W, 6500K, base E 27	300	UNIDADE
38	BR0437513	Lâmpada Tubular LED (TUBO LED) para retrofit de sistema de iluminação que dispense o uso de reator e starter, padrão T8, com soquete G13, tensão nominal de 100 a 240 Vca sem necessidade de conversor, driver de fonte interno, temperatura de cor entre 4000K e 4500K, fluxo luminoso mínimo de 2000 lumens, eficiência mínima de 95 lm/W, potência entre 18 e 21 W (conforme modelo do fabricante) para o comprimento de 1200 mm.	1.500	UNIDADE
39	BR0434690	Lâmpada Tubular LED (TUBO LED) para retrofit de sistema de iluminação que dispense o uso de reator e starter, padrão T8, com soquete G13, tensão nominal de 100 a 240 Vca sem necessidade de conversor, driver de fonte interno, temperatura de cor entre 4000K e 4500K, fluxo luminoso mínimo de 900 lumens, eficiência mínima de 90 lm/W, potência entre 9 e 11 W (conforme modelo do fabricante) para o comprimento de 600 mm.	1.000	UNIDADE
40	BR0426453	Luminária de emergência recarregável LED - 30 leds	50	UNIDADE
41	BR0340248	Cabo elétrico flexível PP, 750V, 2 vias – 2 x 2,5mm <sup>2</sup> , selo de identificação da conformidade com marca do INMETRO e do Organismo Certificador peças com 100 metros.	05	PEÇA
42	BR0340247	Cabo elétrico flexível PP, 750V, 2 vias – 2 x 4,0mm <sup>2</sup> , selo de identificação da conformidade com marca do INMETRO e do Organismo Certificador peças com 100 metros.	03	PEÇA
43	BR0343150	Cabo elétrico flexível PP, 750V, 2 vias – 2 x 6,0mm <sup>2</sup> , selo de identificação da conformidade com marca do INMETRO e do Organismo Certificador peças com 100 metros.	03	PEÇA



44	BR0340253	Cabo elétrico flexível PP, 750V, 3 vias – 3 x 2,5mm <sup>2</sup> , selo de identificação da conformidade com marca do INMETRO e do Organismo Certificador peças com 100 metros.	05	PEÇA
45	BR0340253	Cabo elétrico flexível PP, 750V, 3 vias – 3 x 4,0mm <sup>2</sup> , selo de identificação da conformidade com marca do INMETRO e do Organismo Certificador peças com 100 metros.	03	PEÇA
46	BR0377189	Cabo elétrico flexível PP, 750V, 3 vias – 3 x 6,0mm <sup>2</sup> , selo de identificação da conformidade com marca do INMETRO e do Organismo Certificador, peças com 100 metros.	03	PEÇA
47	BR0317583	Fita isolante antichama – 19mm x 20m -amarela	24	ROLO
48	BR0425180	Fita isolante antichama – 19mm x 20m -azul	24	ROLO
49	BR0317582	Fita isolante antichama – 19mm x 20m -branca	24	ROLO
50	BR0317581	Fita isolante antichama – 19mm x 20m -verde	24	ROLO
51	BR0317584	Fita isolante antichama – 19mm x 20m -vermelha	24	ROLO
52	BR0013188	Lâmpada superled BB industrial, super bulbo, 20W, alta potência, bivolt, 6500K, base E 27, mínimo de 2.000 lm, com certificação do INMETRO	100	UNIDADE
53	BR0013188	Lâmpada superled BB industrial, super bulbo, 60W, alta potência, bivolt, 6500K, base E27, mínimo de 5.000 lm, com certificação do INMETRO	100	UNIDADE
54	BR0013188	Lâmpada superled BB industrial, super bulbo, 80W, alta potência, bivolt, 6500K, base E27, mínimo de 8.000 lm, com certificação do INMETRO	100	UNIDADE
55	BR0013188	Lâmpada superled BB industrial, super bulbo, 100W, alta potência, bivolt, 6500K, base E27, mínimo de 10.000 lm, com certificação do INMETRO	100	UNIDADE
56	BR0150260	Luminária comercial de embutir, corpo em aço, quadrada, acabamento em pintura eletrostática na cor branca, com refletor e aletas parabólicas em alumínio brilhante, 60 x 60 cm, para 4 lâmpadas do tipo tubular T8 – LED de 9 ~11W (LED), ou Fluorescente de até 20W.	50	UNIDADE
57	BR0150260	Luminária LED, formato pétala, tipo iluminação pública, potência 250W, IP66, Cor da luz: 6.000 ~ 6.500 K, bivolt, vida útil mínima 50.000h, encaixe em tubo com 40 mm de diâmetro, corpo em alumínio, cor da luminária: cinza. Deverá acompanhar parafusos para fixação no tubo de suporte do poste.	20	UNIDADE
58	BR0150260	Luminária tipo luz de emergência, bloco autônomo, c/ 02 refletores mínimo de 50 leds total, autonomia mínima de 03 hs, com bateria inclusa, com kit de fixação (buchas e parafusos), bivolt. Item de Referência: Segurimax REF 24777	50	UNIDADE
59	BR0060550	Plafon plástico para 1 lâmpada, bocal E27 de porcelana/cerâmico, cor branca, de sobrepor, formato circular, para lâmpada LED, deverá acompanhar parafusos para fixação.	200	UNIDADE
60	BR0060550	Plafon plástico para 2 lâmpadas, bocal E27 de porcelana/cerâmico, cor branca, de sobrepor, formato circular, para lâmpada eletrônica, deverá acompanhar parafusos para fixação.	50	UNIDADE
61	BR0390275	Plugue Macho Versátil 2P+ T PB (Padrão Brasileiro) 10A 250V Branco Saída Lateral - 615872 - Pial Legrand	100	UNIDADE
62	BR0064831	Reator/Driver, bivolt, para luminária plafon led 18 a 25 w, tensão de entrada AC: 100~240V; tensão saída DC: 25~84V, 50/60Hz, 300 MA ± 5% TC 85º C TA 5~50º C Max. Item de Referência: Margirius LDC-300 BF6P3IOD0C1G1	150	UNIDADE
63	BR0470263	Refletor com alça LED - 50W, alta potência, corpo em alumínio, acabamento em pintura eletrostática na cor preta, grau de proteção IP 65 ou IP 66, bivolt, 6500K, mínimo de 3.800 lm, com certificação do INMETRO	30	UNIDADE
64	BR0470259	Refletor com alça LED - 100W, alta potência, corpo em alumínio, acabamento em pintura eletrostática na cor preta, grau de proteção IP 65 ou IP 66, bivolt, 6500K, mínimo de 8.000 lm, com certificação do INMETRO	30	UNIDADE
65	BR0150165	Refletor com alça LED - 250W, alta potência, corpo em alumínio, acabamento em pintura eletrostática na cor preta, grau de proteção IP 65 ou IP 66, bivolt, 6500K, mínimo de 25.000 lm, com certificação do INMETRO	20	UNIDADE



66	BR0150165	Refletor com alça LED - 50W, RGB, Bivolt, corpo em alumínio, acabamento em pintura eletrostática na cor preta, visor em vidro, grau de proteção IP 65 ou IP 66, com controle remoto, mínimo de 3.000 lm.	30	UNIDADE
67	BR0150165	Refletor com alça LED - 100W, RGB, Bivolt, corpo em alumínio, acabamento em pintura eletrostática na cor preta, visor em vidro, grau de proteção IP 65 ou IP 66, com controle remoto, mínimo de 8.000 lm.	30	UNIDADE
68	BR0150165	Refletor com alça LED - 300W, RGB, Bivolt, corpo em alumínio, acabamento em pintura eletrostática na cor preta, visor em vidro, grau de proteção IP 65 ou IP 66, com controle remoto, mínimo de 28.000 lm.	20	UNIDADE
69	BR0097462	Sensor de presença para iluminação, para ambientes internos, modelo misto tipo sobrepor/embutir, com LED indicador de funcionamento, bivolt automático, ângulo de cobertura 360º, com regulagem de tempo e sensibilidade, cor branco, material ABS, fixação com parafusos. Item de referência: Exatron - Sensor de Presença Teto Microcontrolado (SPTØNI)	20	UNIDADE
70	BR0097462	Sensor de presença para iluminação, para uso interno e externo, com LED indicador de funcionamento, bivolt automático, ângulo de cobertura 180º, com regulagem de tempo e sensibilidade, cor branco, material ABS, modelo sobrepor parede, fixação com parafusos. Item de referência: Exatron - Sensor de Presença Externo (SPFØEXBC)	20	UNIDADE
71	BR0097462	Sensor de presença para iluminação, soquete E27, tipo interno e externo, com LED indicador de funcionamento, bivolt automático, ângulo de cobertura 2 x 164º, com regulagem de tempo e sensibilidade, cor branco, material ABS.	20	UNIDADE
72	BR0415371	Soquete de pressão (encaixe) para lâmpada fluorescente	300	UNIDADE